



LISTA DE PRECIOS 2020-21
(Válida hasta Mayo 2021)



V SPECIAL	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
V SPECIAL	SAVS9S	Metálico	8,3	9,4	640 x 1019 x 311	1.490,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización trasera inferior				200,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90º + T90 doble macho) o superior hembra
Temperatura impulsión aire rejilla 100ºC

Celeste-CL	Blanco-BI	Arena-SA	Verde-VE	Negro-NE
------------	-----------	----------	----------	----------



LIBY	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
LIBY	LA7S	Metálico-Vidrio	7,5	8,4	605 x 1010 x 350	1.690,00
CANALIZADA	CHF2100402	Canalización trasera superior				200,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90º + T90 doble macho) o superior hembra
Temperatura impulsión aire rejilla 100ºC
ACABADO VIDRIO: Frontal completo en cristal, doble puerta de cristal plano

Bordeaux-BX	Blanco-BI	Arena-SA	Moka-MK	Negro-NE
-------------	-----------	----------	---------	----------



SOLE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
SOLE	SA7S	Metálico-Vidrio	7,5	8,4	682 x 1016 x 400	1.790,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización trasera inferior				200,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90º + T90 doble macho) o superior hembra
Temperatura impulsión aire rejilla 100ºC
ACABADO VIDRIO: Doble puerta de cristal curvo y top superior en cristal negro de 8 mm

Bordeaux-BX	Blanco-BI	Arena-SA	Moka-MK	Negro-NE
-------------	-----------	----------	---------	----------



ZEFY	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
ZEFY 9	ZA9S	Metálico-Vidrio	8,3	9,3	553 x 1196 x 352	2.075,00
ZEFY 12	ZA12S	Metálico-Vidrio	10,4	11,5	553 x 1196 x 352	2.100,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización trasera inferior				200,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90º + T90 doble macho) o superior hembra
Temperatura impulsión rejilla 100ºC (ZEFY 9) Y 110ºC (ZEFY 12)
ACABADO VIDRIO: Frontal completo en cristal, doble puerta de cristal plano

Bordeaux-BX	Blanco-BI	Arena-SA	Moka-MK	Negro-NE
-------------	-----------	----------	---------	----------



ZEFY PLUS	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
ZEFY PLUS 9	ZA9SCPA1	Metálico-Vidrio	8,3	9,3	553 x 1196 x 352	2.550,00
ZEFY PLUS 12	ZA12SCPA1	Metálico-Vidrio	10,4	11,5	553 x 1196 x 352	2.795,00
CANALIZADA**	CHF2100401	Canalización trasera inferior				Incluido

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90 + T90 doble macho) o superior hembra
Temperatura impulsión aire rejilla 100ºC (ZEFY 9) y 110ºC (ZEFY 12)
ACABADO VIDRIO: frontal completo en cristal, doble puerta de cristal plano
LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUEMADOR POR RASPADO: EL USUARIO NO NECESITA LIMPIAR EL QUEMADOR NUNCA
**CANALIZACION: estufa con dos ventiladores: frontal superior + frontal inferior (posibilidad de girar hacia atrás)
ELECTRÓNICA: TIEMME

Bordeaux-BX	Blanco-BI	Arena-SA	Negro-NE	Celeste-CL
-------------	-----------	----------	----------	------------

FAGIOLO AIRE STYLE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
FAGIOLO AIRE STYLE 9	FTBAS9C	Metálico-Vidrio	8,3	9,3	603 x 1197 x 376	2.175,00
FAGIOLO AIRE STYLE 12	FTBAS12C	Metálico-Vidrio	10,4	11,5	603 x 1197 x 376	2.200,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización trasera inferior				200,00

SALIDA HUMOS posterior (codo 90° + T90 doble macho) y superior hembra
 Temperatura impulsión aire rejilla 100°C (FAGIOLO 9) y 110°C (FAGIOLO 12)
 Doble puerta de cristal curvo y top superior en cristal negro de 8 mm



FAGIOLO PLUS STYLE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
FAGIOLO PLUS STYLE 9	FTBAS9CPA1	Metálico-Vidrio	7,3	8,1	603 x 1197 x 376	2.595,00
FAGIOLO PLUS STYLE 12	FTBAS12CPA1	Metálico-Vidrio	10,1	11,5	600 x 1197 x 376	2.850,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90 + T90 doble macho) o superior hembra
 Temperatura impulsión aire rejilla 100°C (FAGIOLO 9) y 110°C (FAGIOLO 12)
 ACABADO VIDRIO: frontal completo en cristal, doble puerta de cristal curvo, top superior en cristal negro de 8 mm
 LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUEMADOR POR RASPADO: EL USUARIO NO NECESITA LIMPIAR EL QUEMADOR NUNCA
 CANALIZACIÓN: estufa con dos ventiladores (frontal superior + frontal inferior), posibilidad de girar hacia atrás ambos ventiladores
 ELECTRÓNICA: TIEMME



TONDA	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
TONDA	TTAN3GV9	Metálico-Vidrio	8,3	9,3	505x 1137x 505	2.450,00

SALIDA HUMOS : Posterior (codo 90+T90 doble macho) o superior hembra
 Temperatura impulsión aire rejilla 100°C
 ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal curva, top superior en cristal negro de 8 mm



ORCHIDEA STYLE AIRE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
ORCHIDEA STYLE AIRE 9	OTA9C	Metálico	7,8	8,7	593 x 1269 x 322	2.450,00
ORCHIDEA STYLE AIRE 12	OTA12C	Metálico	9	10,2	593 x 1269 x 322	2.750,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización trasera inferior				200,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90° + T90 doble macho) o superior hembra
 Temperatura impulsión aire rejilla 100°C (ORCHIDEA 9) Y 110°C (ORCHIDEA 12)



MARIQUITA STYLE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
MARIQUITA STYLE 9	MTAS9S	Metálico	7,8	8,7	600 x 1180 x 320	2.595,00
MARIQUITA STYLE 12	OTA12C	Metálico	9	10,2	600 x 1180x320	2.950,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización trasera inferior				200,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90° + T90 doble macho) o superior hembra
 Temperatura impulsión aire rejilla 100°C (MARIQUITA 9) Y 110°C (MARIQUITA 12)
 ACABADO SEMIVIDRIO: doble puerta de cristal plano, top superior en cristal negro de 8mm





GALLY	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
GALLY	UC10	Vidrio	8,7	9,7	733 x 527 x 550	2.350,00
Bandeja carga frontal	-	Vidrio	-	-	-	Incluido
Soporte Inferior	-	Altura ajustable 300-400-500	-	-	850 x 300 x 460	299,00
CANALIZADA	CHF2100401	Canalización superior derecha				200,00

SALIDA HUMOS superior macho. Es necesario (conector H-H)

ACABADO VIDRIO: Frontal completo en cristal, puerta y bandeja de carga frontal, salvo rejilla

Vidrio Negro



BORY	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Máx (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
BORY	BA15S	Metálico- Vidrio	8,2 pellet + 4,8 leña	9,4 pellet + 6,8 leña	700 x 1426 x 390	3.825,00
CANALIZADA**	CHF2100401	Canalización trasera inferior				Incluido

SALIDA HUMOS: superior hembra diámetro 150mm una salida común para pellet y leña

Potencia nominal total = Potencia nominal pellet (P) + potencia nominal leña (L)

Hogar de leña: 30 x 30 x 20 cm

**INCLUYE: ventilador de vivienda frontal superior, ventilador frontal inferior (posibilidad de girar hacia atrás)

ACABADO VIDRIO: frontal completo en cristal, doble puerta de cristal plano

ELECTRÓNICA: MICRONOVA

Bordeaux-BX

Blanco-BI

Arena-SA

Negro-NE

Celeste-CL



MIXTA: AIRE + AGUA

ZEFY HIDRO	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
ZEFY HIDRO	ZAI14S	Metálico- Vidrio	13	10,6	623 x 1208 x 363	3.425,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90° + T90 doble macho) o superior hembra

ACABADO VIDRIO: Doble puerta de cristal plana

INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba de impulsión, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar

ELECTRÓNICA : MICRONOVA

Bordeaux-BX

Blanco-BI

Arena-SA

Negro-NE

Celeste-CL



MIXTA: AIRE + AGUA

ORCHIDEA STYLE HIDRO	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
ORCHIDEA STYLE HIDRO	OTI14C	Metálico	13	10,6	593 x 1269 x 322	3.425,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90° + T90 doble macho) o superior hembra

INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba de impulsión, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar

ELECTRÓNICA : MICRONOVA

Bordeaux-BX

Blanco-BI

Arena-SA

Negro-NE

Celeste-CL

NEW



MIXTA: AIRE + AGUA

MARIQUITA STYLE HIDRO	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
MARIQUITA STYLE HIDRO	MTIS14	Metálico- Vidrio	13	10,6	600 x 1180 x 320	3.495,00

SALIDA HUMOS: posterior (codo 90° + T90 doble macho) o superior hembra

INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar

ACABADO SEMI VIDRIO: Doble puerta con puerta exterior completa en vidrio, top superior en cristal negro de 8 mm

ELECTRÓNICA: MICRONOVA

Bordeaux-BX

Blanco-BI


Arena-SA

Negro-NE

Celeste-CL

FAGIOLO STYLE HIDRO	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
FAGIOLO STYLE HIDRO	FTBIS14C	Metálico- Vidrio	13	10,6	652 x 1193 x 390,6	3.550,00


SALIDA HUMOS: posterior (codo 90º + T90 doble macho) o superior hembra
 INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar
 ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal curvo, top superior en cristal negro de 8 mm
 ELECTRONICA: MICRONOVA



MIXTA: AIRE + AGUA

AQA X	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
AQA X 24	FAC624SX	Metálico-Vidrio	23,5	19,5	526x1117x563	3.550,00
AQA X 30	FAC830SX	Metálico-Vidrio	26,5	24,0	526 x 1204 x 563	4.350,00
Limpieza automática quemador	ABCS	Canalización trasera inferior				650,00


SALIDA HUMOS: (80mm 24 y 100mm 30): posterior (T90)
 INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar
 ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal plano



MIXTA: AIRE + AGUA

F STYLE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
F STYLE 24	FAC624S	Metálico-Vidrio	23,5	19,5	602x1120x581	3.750,00
F STYLE 30	FAC830S	Metálico-Vidrio	26,5	24,0	602 x 1210 x 581	4.550,00

SALIDA HUMOS: (80mm 24 y 100mm 30): posterior (T90)
 INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar
 ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal curvo



MIXTA: AIRE + AGUA

F STYLE PLUS	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
F STYLE PLUS	FAC624SPA1	Metálico-Vidrio	23,5	19,5	602 x 1120 x 581	4.400,00

SALIDA HUMOS: posterior 80mm (T90)
 INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar
 ACABADO VIDRIO: Frontal completo en cristal, doble puerta de cristal curvo,
LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUEMADOR POR RASPADO: EL USUARIO NO NECESITA LIMPIAR EL QUEMADOR NUNCA



MIXTA: AIRE + AGUA

FIT i X	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
FIT i X	FIT624SX	Metálico-Vidrio	21	19	788x1192x442	4.275,00
Limpieza automática quemador	ABCS	-	-	-	-	650,00

SALIDA HUMOS:(100mm) posterior (codo 90+T90 doble hembra) o superior hembra
 INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar
 ACABADO VIDRIO: Frontal completo en cristal, doble puerta de cristal plano



MIXTA: AIRE + AGUA




MIXTA: AIRE + AGUA
ACABADO CERAMICO

SV CLASSIC	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
SV CLASSIC	EFSVCA624	Cerámico	23,5	19,5	620 x 1192 x 616	4.850,00

SALIDA HUMOS (100mm): posterior (T90°).

INCLUYE: VENTILADOR DE VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión, válvula seguridad 3 bar
ACABADO CERÁMICO



MIXTA: AIRE + AGUA

YNCAS	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
YNCAS	Y24L	Metálico-Vidrio	23	18,5	750 x 870 x 776	4.400,00
KIT CARGA COMPUERTA	-	Instalación frontal superior	-	-	Hueco:200 x 215	Incluido
INT. CALOR	-	Cobre	-	-	-	Incluido

Salida de humos(100mm): posterior superior hembra

INCLUYE: VENTILADOR VIVIENDA, vaso de expansión, bomba, medidor de presión y válvula seguridad 3 bar
INCLUYE: INTERCAMBIADOR CALOR DE COBRE (7 VECES MAYOR TRANSMISIÓN DE CALOR FRENTE AL ACERO)
ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal plano, display integrado en puerta inferior
COMPORTAMIENTO CASI COMO CALDERA INSTANTÁNEA



Negro-NE



SOLO AGUA

BI FUEL STYLE	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
BI FUEL STYLE	ELS34	Metálico-Vidrio	P17,6 + L13,0	P12,7 + L9,6	794 x 1393 x 700	6.750,00

SALIDA DE HUMOS: superior dos salidas independientes Ø80 mm pellet y Ø 180 mm leña


INCLUYE: vaso expansión, bomba, medidor presión, val seg 3 bar

ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal plano, puerta inferior leña, puerta superior pellet

POTENCIA NOMINAL TOTAL: potencia nominal pellet P + potencia nominal leña L

MIXTA LEÑA-PELLET: 2 equipos independientes, el funcionamiento de ambos proporciona la potencia nominal total

ELECTRÓNICA: MICRONOVA



Blanco-BI



SOLO AGUA

KUCINA	Referencia	Acabado	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
KUCI NA	KU18	Metálico-Vidrio	18,10	14,00	600 x 860/920 x 600	5.200,00

SALIDA HUMOS: superior dcha (pellet diámetro 80 y aire coaxial diámetro 130)

INCLUYE: vaso expansión, bomba, medidor presión, val seg 3 bar

ACABADO VIDRIO: doble puerta de cristal plano

ENCIMERA: VIDRIO

COCINA: la encimera solo mantiene el calor por radiación cuando la cocina está en marcha.

ELECTRÓNICA: MICRONOVA

CTU	Referencia	Descripción	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
CTU	CTU934MA	Silo pellet 60Kgr	34	30	710 x 1419 x 710	4.750,00

SALIDA HUMOS: trasera diámetro 100 (T90), altura mínima 4 m, y pared doble en exterior
 INCLUYE: vaso expansión, bomba, medidor presión, válvula de seguridad 3 bar
 LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALOR: semiautomática por medio de volante frontal
 ELECTRÓNICA: TIEMME



CTU LIGHT	Referencia	Descripción	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
CTU LIGHT	CTUL934A1A	Silo pellet 60Kgr	34	30	710 x 1419 x 710	5.425,00

SALIDA HUMOS: trasera diámetro 100 (T90), altura mínima 4 m, y pared doble en exterior
 INCLUYE: vaso expansión, bomba, medidor presión, val seg 3 bar
LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUEMADOR POR RASPADO: EL USUARIO NO NECESITA LIMPIAR EL QUEMADOR NUNCA
 LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALOR: semiautomática por medio de volante frontal
 ELECTRÓNICA: TIEMME



FIT C	Referencia	Descripción	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
FIT C 15	CEFITA415A1	Silo pellet 35 kgr	16,4	15	825x1230x456	5.500,00
FIT C 20	CEFITA420A1	Silo pellet 35 kgr	20,9	19,3	825x1230x456	5.500,00
FIT C 25	CEFITA425A1	Silo pellet 40 kgr	25,6	23,8	825x1500x456	5.800,00

SALIDA HUMOS: superior derecha diámetro 100 (T90), altura mínima 4 m, y pared doble en exterior
 INCLUYE: vaso expansión, bomba, medidor presión, val seg 3 bar
LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUEMADOR POR RASPADO: EL USUARIO NO NECESITA LIMPIAR EL QUEMADOR NUNCA
 LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALOR: semiautomática por medio de volante frontal
 ELECTRÓNICA: TIEMME



CTU P con ACS	Referencia	Descripción	Pot. Nom (kW)	Pot. Agua (kW)	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
CTU P con ACS	CTUP24	Silo pellet 65 kgr	23	19,0	775x 1850 x 860	5.795,00
Intercambiador cobre	-	-	-	-	-	Incluido

SALIDA HUMOS: trasera diámetro 100 (T90), altura mínima 4 m, y pared doble en exterior
 INCLUYE: vaso expansión, bomba, medidor presión, val seg 3 bar
 LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALOR: semiautomática por medio de volante frontal
INCLUYE: DEPOSITO ACS DE 150LITROS INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CALDERA
INCLUYE: INTERCAMBIADOR DE DE CALOR DE COBRE, 7 VECES MAYOR TRANSFERENCIA DE CALOR FRENTE AL ACERO, COMPORTAMIENTO CASI COM CALDERA INSTANTANEA
 ELECTRONICA: TIEMME



ACCESORIOS	Referencia	Descripción	Dimensiones (AxHxL) mm	P.V.P €
Silo adicional 400 kgr	PK400	Incluye sistema de aspiración	660 x 1400 x 660	2.200,00
Silo adicional 1000 Kgr	PK1000	Incluye sistema de aspiración	1100 x 1500 x 1000	2.400,00
PVC Tubería aspiración	CP00441	20 metros		330,00

NO APLICABLE PARA EL MODELO CTU CON LIMPIEZA MANUAL DEL BRASERO (REF: CTUL934MA)



CALDERA CTU LIGHT CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y SILO ADICIONAL DE 400 KGR



UNGARO distribuido por SOLARTECNİK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Versión 200506

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo